

# HIGH BAY HOT SERIES

TIPO HIGHBAY 80°C



**Confiable. Duradera. Eficiente.**

**22,158 lúmenes**

**RED SKY**

SERIOUSLY SAFE LIGHTS™

## CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento a Altas Temperaturas**  
Temperatura ambiente de operación de hasta 80 °C (176 °F), con vida útil del LED  
L70 > 130,000 horas @ 80 °C (176 °F).  
Más de 10,000 horas de operación a 80 °C (176 °F) de temperatura ambiente con solo 4.1% de depreciación del flujo luminoso.
- Construcción Robusta**  
IP66/67  
Carcasa de aluminio anodizado de alta resistencia para protección anticorrosión.

## CLASIFICACIONES

- UL 1598 para ubicaciones húmedas
- IP66 & IP67
- IK08
- Prueba de niebla salina 720 hrs (ISO 9227)

## CERTIFICACIONES

- UL 1598
- UL 8750
- CSA C22.2 No. 250.0 - 08
- CSA C22.2 No. 250.13 - 14
- FCC Parte 15, Subparte B


## OPCIONES DE MONTAJE



Gancho  
(Esandar)




Yoke



Doble

## DIMENSIONES

Unidad: pulg (mm)



## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| HBH      | - | 150        | - | 120 - 277                  | - | 5K          | - | 110                    |
|----------|---|------------|---|----------------------------|---|-------------|---|------------------------|
| PRODUCTO |   | POTENCIA   |   | VOLTAJE                    |   | CCT         |   | ANGULO                 |
|          |   | 150 - 150W |   | 120 - 277<br>(120-277V AC) |   | 5K - 5000K* |   | 60 - 60°<br>110 - 110° |
|          |   |            |   | 347 - 480<br>(347-480V AC) |   |             |   |                        |

\* Para otras opciones de CCT, por favor contacte a su representante de ventas.