

ROUND MAX SERIES

ILUMINACIÓN LED PARA ÁREAS
HOSTILES Y PELIGROSAS – TIPO HIGHBAY



Confiable. Duradera. Eficiente.
Modelos de 12,000 a 30,000 lúmenes

RED SKY
SERIOUSLY SAFE LIGHTS™

CARACTERÍSTICAS

- **Instalación rápida** – Tiempo de instalación de 60 segundos
- **Instalación flexible** – 6 opciones de montaje
- **Iluminación y Reencendido Instantáneo** Cuatro niveles de lúmenes equivalentes a iluminación HID/MH de 320–1000 W (12,000 a 30,000 lm).

Policarbonato y Vidrio Templado con tres opciones ópticas diferentes.

CLASIFICACIONES

- Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
- Clase II, División 1, Grupos E, F, G
- Clase II, División 2, Grupos F, G
- Clase III
- Clase I, Zona 2, Grupo IIC
- Zona 21, Grupo IIIC
- UL 1598 para ubicaciones húmedas
- UL 1598A Tipo exterior marino (agua salada)
- IP66
- IK08 (Vidrio / IK10 (PC))
- Prueba de niebla salina 720 hrs (ISO 9227)

CERTIFICACIONES

- UL 844
- UL 1598
- UL 1598A
- CSA C22.2 No. 137
- CSA C22.2 No. 250.0
- DLC Standard*
- FCC Parte 15, Subparte B

(*No todas las variaciones listadas cuentan con certificación DLC. Visite www.designlights.org/search para más información.

OPCIONES DE MONTAJE



Colgante




Yoke



Techo






Montaje en Poste



Pared

DIMENSIONES

Unidad: pulg (mm)



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

RDX - 80 - 100 - 277 - 5K - T5 - H2 - CG - GRY - PDCG								
PRODUCTO	POTENCIA	VOLTAJE	CCT	ANGULO	CLASIFICACION	LENTE	COLOR	MONTAJE
	80 - 80W	100 - 277	3K - 3000K	T1 - Type I*	H2 (C1D2/C2D1/C3)	CG - Vidrio	GRY - Gris	PDCG Colgante y Techo**
	120 - 120W	(100-277V AC)	4K - 4000K	T5 - Type 5		DG - Vidrio Difuso		
	150 - 150W	347 - 480	5K - 5000K			DLG - Vidrio Sobresaliente		
	400 - 400W	(347-480V AC)				CP - Policarbonato Transparente		
						DP - Policarbonato Difuso		

* Óptica T1 disponible solo con la opción de vidrio transparente.

** No se requiere accesorio para montaje colgante o en techo.

** Para opciones de montaje en mástil / pared, los accesorios se ordenan por separado.